



Aplicaciones

Vehículos
Residenciales

Ascensor hidráulico PARKINGLIFT para vehículos en cumplimiento de la Directiva de Ascensores.

Ventajas

Seguridad:

En caso de fallo eléctrico la cabina baja a la siguiente parada facilitando la salida del vehículo y apertura de puertas (opcional).

Fácil instalación:

El diseño está orientado a una reducción de las horas de montaje.

Estabilidad:

Dispone de cabina atirantada proporcionando más rigidez y estabilidad al conjunto.

Sistema de ayuda al aparcamiento:

Fácil posicionamiento del vehículo con fotocélula o barrera.

En la parte superior de la puerta, los displays indican si el vehículo está correctamente posicionado (opcional).

Dimensiones estándar

Q (kg)	AH	FH	AC	FC	PL
3000	3250	5300	2300	4900	2100
3500	3450	5400	2500	5000	2200
4000	3600	5900	2600	5500	2300
5000	3900	6400	3000	5800	2500

AH Ancho hueco
FH Fondo hueco
AC Ancho cabina

FC Fondo cabina
PL Paso Libre

► Uso del montacoches

Certificado

Disponemos de una exención de diseño para los **ParkingLift** que nos permite optimizar el conjunto del montacoches para las cargas utilizadas.

Exención de norma para superficie mayor a tabla 6 en la normativa EN 81.20

Características técnicas

Carga Nominal (Kg)	3.000 – 5.500*
Velocidad Nominal	0,18 – 0,5
Cuarto de Máquinas	CCM
Recorrido	Hasta 25 m
Suspensión	2:1
Diámetro del Cable (mm)	12 – 13

Q (kg)	Fosos Mínimos (mm)	Huidas Mínimas (mm)
Q ≤ 5.000	900	2.925
Q = 5.500	1.000	

Tipo de Puerta Automática

PL 2.000 – 3.000 mm

Equipos Hidráulicos GMV / MORIS / BUCHER

Maniobras Fabricaciones Todas

Modelos de cabina QMC01 – QMC02 – QMC03 – QMC04 – PR40MCB

Ascensor Panorámico No

Ascensor Intemperie No

Normativas

EN81/2
EN81.20
EN81.21

*Será viable alcanzar determinados rangos de carga en función de las características de la instalación.